

SCU3000

GoodWe propose le SCU3000 (Unité de communication solaire) pour optimiser l'acquisition des données et centraliser la surveillance et la maintenance des dispositifs des systèmes photovoltaïques. Grâce à sa souplesse de mise en réseau et à sa facilité d'utilisation, cette unité est un choix idéal pour les onduleurs intelligents dans les projets photovoltaïques commerciaux et industriels à grande échelle (C&I) ainsi que dans les projets de centrales au sol. En outre, il prend en charge la communication en anneau par fibre optique pour assurer une transmission précise des données entre les sous-réseaux photovoltaïques.



Carte mémoire SD pour le stockage et l'exportation des données



Serveur Web intégré pour la configuration et la mise à jour par lots



Prise en charge de plusieurs protocoles



Prise en charge de divers ports de communication (y-inclus Courants Porteurs en Ligne)

Modèle	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Communication				
Nombre max. d'onduleurs pris en charge		200		
Interface RS485		8		
Ethernet		2 x RJ45, 10 / 100Mbps		
Nombre de PLC	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
Plage de tension d'entrée PLC (V)		800		
Configuration				
Enregistreur de données	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Commutateur canal fibre		2 ports optiques, 6 ports électriques		
Boîtier de terminaison fibre		24 ports, SC monomode		
Alimentation		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Consommation d'énergie (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Données physiques				
Dimensions (l x H x P mm)		723 x 780 x 226		
Poids (kg)	25	28	25	28
Méthode d'installation		Montage mural, montage sur support, montage sur poteau		
Données environnementales				
Plage de température de fonctionnement (°C)		-30 ~ +60		
Plage de température de stockage (°C)		-40 ~ +70		
Humidité relative		5 ~ 95%		
Altitude de fonctionnement max. (m)		5000		
Indice de protection contre la pénétration		IP65		

*: Veuillez visiter le site Web de GoodWe pour consulter les derniers certificats.