

# EzLogger3000C

L'EzLogger3000C de GoodWe est conçu pour la collecte, la transmission de données et la conversion de protocoles dans les projets PV commerciaux et industriels (C&I). Il permet une communication transparente avec les serveurs cloud du fournisseur d'énergie, permettant la surveillance, le contrôle à distance et la répartition efficace de l'énergie. De plus, il a reçu le certificat de conformité à la norme ETSI EN 303 645 en matière de cybersécurité.



Il permet le montage en parallèle d'anciens et de nouveaux onduleurs



Il prend en charge plusieurs protocoles et méthodes de communication



Configuration flexible via l'application SolarGo et l'interface web intégrée



Il permet de connecter jusqu'à 100 appareils



Reprise des points de rupture des données avec rétention de 30 jours



Il prend en charge la surveillance simultanée de SEMS et de tiers

| Modèle                                      | EzLogger3000C                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Gestion des appareils</b>                |                                                              |
| Nombre max. Nombre d'appareils connectés    | 100                                                          |
| <b>Adaptateur</b>                           |                                                              |
| Adaptateur électrique                       | Entrée AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz<br>Sortie DC: 24V           |
| Alimentation en courant continu (V)         | 24                                                           |
| Consommation électrique (W)                 | <15                                                          |
| <b>Interface de communication</b>           |                                                              |
| LAN                                         | 2                                                            |
| RS485                                       | COM x 4                                                      |
| WIFI                                        | IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz                              |
| 4G                                          | En option                                                    |
| Entrée / sortie numérique / analogique      | DI x 4, DO x 2, AI x 4                                       |
| PT100 / PT1000                              | PT100 x 1, PT1000 x 1                                        |
| DO actif                                    | 12V, 100mA                                                   |
| <b>Protocole de communication</b>           |                                                              |
| Ethernet                                    | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104                                  |
| RS485                                       | Modbus-RTU                                                   |
| <b>Interface utilisateur</b>                |                                                              |
| LED                                         | LED x 4                                                      |
| WEB                                         | Web intégré                                                  |
| USB                                         | USB 2.0 x 1                                                  |
| <b>Mécanisme d'entraînement</b>             |                                                              |
| Dimensions (L x H x P mm)                   | 255 x 47,5 x 173                                             |
| Poids (kg)                                  | 0,8                                                          |
| Méthode d'installation                      | Montage mural, montage sur rail DIN, montage sur table       |
| <b>Environnement</b>                        |                                                              |
| Gamme de température de fonctionnement (°C) | -30 ~ +60                                                    |
| Gamme de température de stockage (°C)       | -40 ~ +70                                                    |
| Humidité relative                           | 5 ~ 95%                                                      |
| Altitude max. fonctionnement (m)            | 5000                                                         |
| Indice de protection contre les intrusions  | IP20                                                         |
| <b>Conformité de certification</b>          |                                                              |
| Certificat                                  | CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED |

\*: Veuillez visiter le site Web de GoodWe pour consulter les derniers certificats.